

PURIFIEZ, RESPIREZ !

ADOPTÉZ LE RÉFLEXE BIOZONE®
POUR UN TRAITEMENT EFFICACE
DE L'AIR ET DES SURFACES !

UTILISATEURS
98%
SATISFAITS



Assainir

l'air et les surfaces,
sans filtration, ni diffusion
de produits masquants

98% d'utilisateurs
satisfaits



Supprimer

à leurs sources
les odeurs nauséabondes
incommodantes

Maintenez une bonne
image de marque



Détruire

les virus et limiter la
prolifération des bactéries,
moisissures et levures

Assurez la sécurité
sanitaire



Respecter

l'environnement par
l'utilisation d'un procédé
propre et économique

Poursuivez votre
démarche HQE



Maîtriser

les coûts d'utilisation
et d'entretien. Brancher
et laisser faire BIOZONE®...

Maintenance simple
et économique



Vous rassurer

De nombreux tests
scientifiques valident
l'efficacité de nos produits

La technologie BIOZONE®
est brevetée

Les marchés cibles

- Hôtellerie
- Restauration
- EHPAD
- Maisons de retraite

- Collectivités
- Commerces
- Industrie
- Santé



UNE ACTION RADICALE

L'efficacité reconnue des purificateurs d'air BIOZONE® repose sur une technologie de pointe brevetée aux Etats-Unis, développée par les chercheurs de la NASA !



Un air plus pur,
une vie plus saine !

UNE GAMME COMPLÈTE DE PURIFICATEURS D'AIR POUR DES TRAITEMENTS CURATIFS ET PRÉVENTIFS

DURÉE DU TRAITEMENT
MAÎTRISÉE (TIMER)



MINI POWERZONE

Dimensions : 487 x 135 x 93 mm
Couverture : De 5 à 100m²
Alimentation électrique : 12V / 7A
Plage de fonctionnement : entre -20°C et +40°C
Humidité relative : Entre 0 et 90% non condensante
Installation : Nomade (Sangles) ou fixe (Mur ou plafond)

TRAITEMENT CURATIF ou PRÉVENTIF PERMANENT

48 dB 2,7 Kg 69,3 W

AIRCARE

Dimensions : 401 x 131 x 91 mm
Alimentation électrique : 12V / 1,5A
Plage de fonctionnement : entre -20°C et +40°C
Humidité relative : entre 0 et 90% non condensante
Installation : Fixe (Mur ou plafond)

TRAITEMENT PRÉVENTIF PERMANENT et SÉCURISÉ

AIRCARE 10 - jusqu'à 40m²
AIRCARE 20 - jusqu'à 70m²
AIRCARE 30 - jusqu'à 100m²



51 dB 960 g 16 W

ECO responsable



AIRCARE PR

Dimensions : 270 x 103 x 224 mm
Alimentation électrique : 12V / 1A
Plage de fonctionnement : entre -20°C et +40°C
Humidité relative : Entre 0 et 90% non condensante
Installation : Nomade avec télécommande

TRAITEMENT ÉCO-PRÉVENTIF POLYVALENT

AIRCARE PR 10 - jusqu'à 40m²
AIRCARE PR 20 - jusqu'à 70m²
AIRCARE PR 30 - jusqu'à 100m²

42 dB 1,5 Kg 9,6 W

