

## Vestiaires ventilés ECOVIS



Modèle déposé en U. E.

### Caractéristiques techniques

**Modèle :** 12/2 x 5 soit 10 personnes  
**Référence :** LVS-ECOVIS/10  
**Type:** Industrie salissante avec ventilation intégrée  
**Construction :** Monobloc sur socle  
**Configuration :** Vestiaire sur socle banc. Case individuelle L 40 cm avec tablette et séparateur.  
**Utilisation :** Dans tout local sec et clos  
**Caractéristiques :** Gaine de ventilation double flux sur pieds, posée sous les socles banc. Arrivée d'air dans le vestiaire par le socle (côté grande case). Sortie d'air supplémentaire sous l'assise par 2 buses (L 25 x H 25 x P 325 mm) pour le séchage des chaussures. Ventilation par air ambiant maxi 55°, volume : 3230 m<sup>3</sup>/h par gaine de section L 300 x H 200 mm. Ventilateur en tête de batterie.  
**Moteur :** 250 W / 230 VAC - 50Hz-1.1 Amp.  
**Matériaux :** Corps en tôle de 6/10me, carter du moteur et pieds en tôle 10/10me époxy grise.  
**Poids brut :** 290 kg.  
**Dimensions H.T.:** L 4310 x H 2175 x P 800 mm.  
**Fermeture :** par cadenas à anse Ø 6 mm.  
**Finition :** Peinture époxy cuite au four à 200°  
**Coloris :** Bicolore gris RAL 7035/bleu RAL 5015  
**Emballage :** Film à bulles et carton avec notice.

### Avantages produit

**Economie :** Rapport qualité/prix  
**Facilité de pose :** Très bon compromis entre stabilité, poids et encombrement.  
**Fiabilité :** Construction monobloc, résistance de l'époxy  
**Simplicité :** Fermeture personnelle par cadenas à anse  
**Modularité :** ventilateur réversible droite/gauche.  
**Modèle déposé en U. E.**

### Bénéfices clients

**Coût :** Très bon rapport qualité, prix, mise en œuvre.  
**Confort :** Séparation des vêtements propres et de travail possibilité de dépôt d'un casque moto en partie haute, séchage des vêtements et des chaussures.  
**Solution clé en main :** Ensemble complet (1 référence), conforme aux normes en vigueur.  
**Gestion :** Identification par porte, fermeture individuelle gérée par l'utilisateur.

### Equipements

**Socle banc réf.:** A/30/80/B



# LES CONFIGURATIONS DU ECOVIS



## ECOVIS4

QTES	DESIGNATIONS	REFERENCES
2	VESTIAIRE	12/2PERFO
2	SOCLE BANC	A30/80
1	MOTEUR	ECOVI/M
1	GAINE 2 VESTIAIRES	ECOVI/SYST/2

**DIMENSIONS HORS TOUT:** L 187 x P 80 x H 215 cm

Modèle déposé en U.E.



## ECOVIS6

QTES	DESIGNATIONS	REFERENCES
3	VESTIAIRE	12/2PERFO
3	SOCLE BANC	A30/80
1	MOTEUR	ECOVI/M
1	GAINE 3 VESTIAIRES	ECOVI/SYST/3

**DIMENSIONS HORS TOUT:** L 269 x P 80 x H 215 cm

Modèle déposé en U.E.



## ECOVIS8

QTES	DESIGNATIONS	REFERENCES
4	VESTIAIRE	12/2PERFO
4	SOCLE BANC	A30/80
1	MOTEUR	ECOVI/M
2	GAINE 2 VESTIAIRES	ECOVI/SYST/2

**DIMENSIONS HORS TOUT:** L 350 x P 80 x H 215 cm

Modèle déposé en U.E.



## ECOVIS10

QTES	DESIGNATIONS	REFERENCES
5	VESTIAIRE	12/2PERFO
5	SOCLE BANC	A30/80
1	MOTEUR	ECOVI/M
1	GAINE 2 VESTIAIRES	ECOVI/SYST/2
1	GAINE 3 VESTIAIRES	ECOVI/SYST/3

**DIMENSIONS HORS TOUT:** L 431 x P 80 x H 215 cm

Modèle déposé en U.E.



## ECOVIS12

QTES	DESIGNATIONS	REFERENCES
6	VESTIAIRE	12/2PERFO
6	SOCLE BANC	A30/80
1	MOTEUR	ECOVI/M
2	GAINE 3 VESTIAIRES	ECOVI/SYST/3

**DIMENSIONS HORS TOUT:** L 513 x P 80 x H 215 cm

Modèle déposé en U.E.

**ATTENTION LE MOTEUR DOIT ALIMENTER AU MAXIMUM 6 VESTIAIRES 2 CASES SOIT 12 PERSONNES**

## Vestiaires ventilés ECOVIP confort



Modèle déposé en U. E.

### Caractéristiques techniques

**Modèles:** 2 à 9 personnes

**Référence :** LVS-ECOVIP

**Type:** Industrie propre avec ventilation intégrée

**Construction :** Monobloc sur socle

**Configuration :** Vestiaire sur socle banc. 2 cases individuelle L 30 cm par personne (soit 60 cm)

**Utilisation :** Dans tout local sec et clos

**Caractéristiques :** Gaine de ventilation double flux sur pieds, posée sous les socles banc. Arrivée d'air dans le vestiaire par le socle **dans la case de droite**. Sortie d'air supplémentaire sous l'assise par 2 buses (L 25 x H 25 x P 325 mm) pour le séchage des chaussures. Ventilation par air ambiant maxi 55°. Ventilateur en tête de batterie **réversible droite/gauche**.

**Moteur :** 250 W / 230 VAC - 50Hz-1.1 Ampère.

**Matériaux :** Corps en tôle de 6/10me, carter du moteur et pieds en tôle 10/10me époxy grise.

**Configurations :** existe pour 2 à 9 personnes

**Dimensions:** L 1500 à 5700 x H2175x P800 mm

**Fermeture :** par cadenas à anse Ø 6 mm.

**Finition :** Peinture époxy cuite au four à 200°

**Coloris :** Bicolore gris RAL 7035/bleu RAL 5015

**Emballage :** Film à bulles et carton avec notice.

### Avantages produit

**Economie :** Rapport qualité/prix

**Facilité de pose :** Très bon compromis entre stabilité, poids et encombrement.

**Fiabilité :** Construction monobloc, résistance de l'époxy

**Simplicité :** Fermeture personnelle par cadenas à anse

**Modularité :** ventilateur réversible droite/gauche.

**Modèle déposé en U. E.**

### Bénéfices clients

**Coût :** Très bon rapport qualité, prix, mise en œuvre.

**Confort :** Case vêtements propres et case vêtements de travail séparées, séchage des vêtements et des chaussures.

**Solution clé en main :** Ensemble complet (1 référence), conforme aux normes en vigueur.

**Gestion :** Identification par porte, fermeture individuelle gérée par l'utilisateur.

### Equipements

**Socle banc réf.:** A/30/60/B



# LES CONFIGURATIONS DU ECOVIP CONFORT



Modèle déposé en U.E.

ECOVIP2			ECOVIP6		
QTES	DESIGNATIONS	REFERENCES	QTES	DESIGNATIONS	REFERENCES
2	VESTIAIRE	11/2PERFO	6	VESTIAIRE	11/2PERFO
2	SOCLE BANC	A30/60	6	SOCLE BANC	A30/60
1	MOTEUR	ECOVIP/M	1	MOTEUR	ECOVIP/M
1	GAINÉ 2 VESTIAIRES	ECOVIP/SYST/2	2	GAINÉ 3 VESTIAIRES	ECOVIP/SYST/3
<b>DIMENSIONS HORS TOUT: L 150 x P 80 x H 215 cm</b>			<b>DIMENSIONS HORS TOUT: L 390 x P 80 x H 215 cm</b>		
Modèle déposé en U.E.			Modèle déposé en U.E.		

ECOVIP3			ECOVIP7		
QTES	DESIGNATIONS	REFERENCES	QTES	DESIGNATIONS	REFERENCES
3	VESTIAIRE	11/2PERFO	7	VESTIAIRE	11/2PERFO
3	SOCLE BANC	A30/60	7	SOCLE BANC	A30/60
1	MOTEUR	ECOVIP/M	1	MOTEUR	ECOVIP/M
1	GAINÉ 3 VESTIAIRES	ECOVIP/SYST/3	2	GAINÉ 2 VESTIAIRES	ECOVIP/SYST/2
<b>DIMENSIONS HORS TOUT: L 210 x P 80 x H 215 cm</b>			<b>DIMENSIONS HORS TOUT: L 450 x P 80 x H 215 cm</b>		
Modèle déposé en U.E.			Modèle déposé en U.E.		

ECOVIP4			ECOVIP8		
QTES	DESIGNATIONS	REFERENCES	QTES	DESIGNATIONS	REFERENCES
4	VESTIAIRE	11/2PERFO	8	VESTIAIRE	11/2PERFO
4	SOCLE BANC	A30/60	8	SOCLE BANC	A30/60
1	MOTEUR	ECOVIP/M	1	MOTEUR	ECOVIP/M
2	GAINÉ 2 VESTIAIRES	ECOVIP/SYST/2	1	GAINÉ 2 VESTIAIRES	ECOVIP/SYST/2
<b>DIMENSIONS HORS TOUT: L 270 x P 80 x H 215 cm</b>			<b>DIMENSIONS HORS TOUT: L 510 x P 80 x H 215 cm</b>		
Modèle déposé en U.E.			Modèle déposé en U.E.		

ECOVIP5			ECOVIP9		
QTES	DESIGNATIONS	REFERENCES	QTES	DESIGNATIONS	REFERENCES
5	VESTIAIRE	11/2PERFO	9	VESTIAIRE	11/2PERFO
5	SOCLE BANC	A30/60	9	SOCLE BANC	A30/60
1	MOTEUR	ECOVIP/M	1	MOTEUR	ECOVIP/M
1	GAINÉ 2 VESTIAIRES	ECOVIP/SYST/2	3	GAINÉ 3 VESTIAIRES	ECOVIP/SYST/3
1	GAINÉ 3 VESTIAIRES	ECOVIP/SYST/3	<b>DIMENSIONS HORS TOUT: L 570 x P 80 x H 215 cm</b>		
<b>DIMENSIONS HORS TOUT: L 330 x P 80 x H 215 cm</b>			Modèle déposé en U.E.		
Modèle déposé en U.E.			Modèle déposé en U.E.		

**ATTENTION LE MOTEUR DOIT ALIMENTER AU MAXIMUM 9 VESTIAIRES 2 CASES SOIT 9 PERSONNES**

# ECOVIP / ECOVIS - PIECE DETACHEES

MAJ le 29/01/2019

**ECOVIP CONFORT**  
2 cases L300mm pour 1 personne

**ECOVIS STANDARD**  
1 cases L400mm pour 1 personne

Porte 1 case industrie propre (L30cm)  
ref. 11/2/PERFO/PORTE  
**sur demande avec délai**

Moraillon débrayable noir  
ref. SERMOR/DEBRAY/NEW  
**sur stock**

Interrupteur pour moteur  
ref. ECOVI/SWITCH **sur**  
**demande avec délai**

Bloc moteur  
ref. ECOVI/MOTEUR **sur**  
**stock**



Support botte (avec vis incluse)  
ref. ECOVI/SUP-BOTTE **sur**  
**demande avec délai**

La plaque de terminaison (à visser en bout de gaine) est fournie avec le bloc moteur  
ref. ECOVI/MOTEUR **sur**  
**stock**



Cloison verticale  
ref. 12/2/PERFO/REFEND  
**sur demande avec délai**

Porte 1 case industrie salissante (L40cm)  
ref. 12/2/PERFO/PORTE  
**sur demande avec délai**

## GAINES DE VENTILATION

### Pour vestiaires IS

- Configuration pour 2 vestiaires : ECOVIS/SYST/2
- Configuration pour 3 vestiaires : ECOVIS/SYST/3

### Pour vestiaires IP

- Configuration pour 2 vestiaires : ECOVIP/SYST/2
- Configuration pour 3 vestiaires : ECOVIP/SYST/3